

:: GLASMAT 300 G PB 15 TEX

Beschrijving:

Versterkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor de opbouw van laminaten met polyester of vinylester. Door de poederbinding geschikt voor stukken die in contact komen met water. Universele kwaliteit. Heeft een 15 Tex vezelstructuur, die fijner is dan de structuur van de standaard glasmatt. Verkrijgbaar in 10 m² en op rolbreedtes van 1.270 en in rollen van 40 kg.

Toepassing:

Voor vormstukken in alle toepassingen b.v. boot, auto en bouw. Door de fijnere structuur zijn deze matten beter geschikt voor een fijnere afwerking.

Gegevens bij levering:

Kleur:	wit
Viscositeit:	niet van toepassing
Soortelijk gewicht:	-
Houdbaarheid:	onbeperkt
Consistentie:	vast

Technische gegevens:

Verbruik:	afhankelijk van de
Shore:	toepassing niet van toepassing

Verwerking:

Wordt steeds in combinatie gebruikt met een polyester- of vinylesterhars. Voor een hogere sterkte of laagdikte dient u meerdere lagen op elkaar aan te brengen. Droog en vorstvrij bewaren.

Veiligheid:

Is geen gevarengood en kan als dusdanig behandeld worden.
Reinigingsmiddel : water.
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.