

::: LOSWAS APW

Beschrijving:

Is een speciaal pasteus losmiddel voor alle PU-harsen en –schuimen, op basis van zachte carnauba-wassen. Verkrijgbaar in 0,8 kg en 20 kg verpakking.

Toepassing:

Ideaal losmiddel voor PU-schuimen en PU-coatings, voor het ontvormen van polyurethaan gietmassa's en hardschuimen uit GVK, houten en siliconenmallen met een moeilijk en poreus oppervlak.

Gegevens bij levering:

Kleur	kleurloos - geel
Viscositeit	niet van toepassing
Soortelijk gewicht	ca. 0,9 gr/cm ³
Houdbaarheid	minstens 6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	pasta

Technische gegevens:

Verbruik	50 gr/m ² per laag
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Breng de pasta met kwast of zachte doek aan. Vermijd strepen. Na het aandrogen, 15-60 min., kunt u de PU toepassen. Ook geschikt als glijmiddel voor vacuflexfolie bij het vacuümprocédé.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water.