

::: LOSWAS TREIL 310

Beschrijving:

Is een vloeibaar, reactief, semi-permanent losmiddel geschikt voor polyesterhars, vinylester, epoxy- en DCPD-harsen. Is geschikt voor GFK- en metalen mallen. Verkrijgbaar in 0.5 liter en 20 liter verpakkingen.

Toepassing:

Als losmiddel voor GFK bij het vervaardigen van stukken in een negatiefvorm. Toepasbaar bij handlay-up, pultrusie, koud-warmtepers, vacuüminjectie, RTM en rotatiegieten. Wordt ook gebruikt voor matrijzen met een hoge porositeit. Is bestand tegen temperaturen tot 475°C. Vrij van was en PVA. Bevat geen fluorkoolstof of gechloreerde aromatische oplosmiddelen.

Gegevens bij levering:

Kleur	kleurloos-geel
Viscositeit	180 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 0,78 gr/cm ³
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik	100 ml/m ²
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Zorg steeds voor een gladde en zuivere vorm. Breng gelijkmatig aan met een zachte doek. Breng verschillende dunne lagen aan. Wachtijd tussen de lagen: 15 min. Wacht tussen de laatste laag minimaal 15 minuten alvorens de productie te starten. Als de kwaliteit van de ontmallingen afneemt, dient u één tot twee lagen aan te brengen.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water.