

:: TOOLING GELCOAT 935BE H GROEN

Beschrijving:

Is een 2 componentengelcoat op ISO/NPG basis met een verhoogde styreenbestendigheid specifiek voor de mallenbouw. Dit type is een borstel of rol variant.
Verkrijgbaar in 5 en 21 kg verpakkingen

Toepassing:

Deze gelcoat wordt als eerste laag aangebracht in/op een met was voorbehandelde plug/model.
Buitenste laag van een laminaat in polyester.

Gegevens bij levering:

Kleur:	groen
Viscositeit:	6900-7900 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,12 gr/cm ³
Houdbaarheid:	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie:	vloeibaar/thixotroop

Technische gegevens:

Verbruik:	600-700 gr/m ²
Shore:	niet van toepassing

Verwerking:

Vermeng het hars met 1-3% Mekp-harder. Verwerkingstijd handkwaliteit 18-25 min. Maak steeds kleine hoeveelheden in verhouding tot de potlife. Het hars blijft licht kleverig aan het oppervlak voor een betere hechting met het polyesterlaminaat. Deze gelcoat is maximaal ingekleurd en kan dus niet verder bijgekleurd worden. Voor toepassingen in de mallenbouw, adviseren wij slechts maximaal 5-10% inkleuring m.b.t. de styreenbestendigheid die mogelijk kan verminderen door te veel pigment toevoeging.

Kan met een gelcoatkwast of geschikte schapenvacht roller aangebracht worden in 2 lagen.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijk alternatief voor Aceton).
Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.