

:: CLEAR YACHT VARNISH 1K

Beschrijving:

Is een 1 component sneldrogende hoogglanzende lak met goede zout waterbestendige eigenschappen op basis van urethaan-alkydhars met UV-filter.
Verkrijgbaar in 750 ml verpakking.

Toepassing:

Geschikt als afwerklaag op nieuw en reeds geschilderd hout binnen en buiten, boven de waterlijn.

Gegevens bij levering:

Kleur:	transparant
Viscositeit:	800 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 0,91 gr/cm ³
Houdbaarheid:	24 maanden in gesloten verpakking
Consistentie:	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik:	ca. 12-13 m ² /liter
Shore:	niet van toepassing

Verwerking:

Zorg steeds voor een zuiver, droog en vetvrij oppervlak. Het beste resultaat verkrijgt u met een platte kwast. Minimale verwerkingstemp: 5 °C. Niet aanbrengen in direct zonlicht of op warme ondergronden. Voor het vernieuwen van oude vernis, kunt u best de eerste laag 10-20% verdunnen met de SL Yacht enamel verdunner.

Verdun, voor nieuw hout, de eerste laag ongeveer 40% met SL Yacht enamel verdunner, de tweede laag 10-20 %. De volgende lagen dienen niet verdund te worden.

Aanbrengen in 1-3 lagen voor reeds behandelde oppervlakken, 4-5 lagen voor nieuw hout.

Wachttijd tussen de lagen: minimum 16 uren. Handdroog na 3 uren. Na 6 uren regenvast .

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: SL yacht enamel verdunner of reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.