

:: V-SURE PLAMUUR MIDDENGRIJS REF. 64/17/205) + BPO

Beschrijving:

2 componenten zéér fijne afwerkplamuur op basis van polyester. Zeer goed schuurbaar met weinig krimp en stofvorming tijdens het afschuren. Na uitharding verkrijgt men een volledig kleefvrij oppervlak. Toe te passen op polyester (GFK) en metaal.

Verkrijgbaar in 2 kg , 3 kg (koker) en 10 kg. (koker)

Toepassing:

Zeer zacht schuurbare plamuur met fijne afwerking voor oneffenheden in metaal, GVK, hout, beton of andere plamuren. Kan afgewerkt worden met een aangepast laksysteem.

Gegevens bij levering:

Kleur	midden grijs
Viscositeit	40.000 mPas
Soortelijk gewicht	ca. 1,87 gr/cm ³
Houdbaarheid	6-8 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	pasta/thixotroop

Technische gegevens:

Verbruik	afhankelijk van laagdikte
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Vermeng de polyester met 2-3% BPO-harder en breng dit aan met een spatel. Potlife: 8-10 min. bij 20°C. Kan reeds na 20-30 min. geschuurd worden.

Verwerkingstemp.: min. 10°C. Na uitharding tot 80°C bestand. Maximaal aanbevolen laagdikte is 5 mm.

Nota: alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger SliG (zeep Stockhausen).

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.