

:: PAINT ESTOVOSS STANDARD

Beschrijving:

Is een 1 component solventhoudende PU-hars dat reageert op de luchtvochtigheid. Satijnglanzende verf voor garagevloeren, kelders, werk- en hobbyplaatsen. Beperkt UV-bestendig. Leverbaar in 1 lt, 5 lt en 10 lt verpakkingen.

Toepassing :

Als waterdichting voor poreuze ondergronden. Eindlaag voor beton, metaal voor binnen. Bij pas gegoten beton dient u minstens 28 dagen te wachten alvorens u G4 Primer en vervolgens Estovoss aanbrengt. Eenvoudig in onderhoud. Hoogwaardige afwerking voor kelders en garages. Bestaat enkele in een grijze kleur +- Ral 7001.

Gegevens bij levering:

Kleur:	grijs
Viscositeit:	250 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,5 gr/cm ³
Houdbaarheid:	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie:	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik:	300 gr/m ² /1 ^{ste} laag (=200 ml) + 200 gr/m ² /2 ^{de} laag (=130 ml)
Shore:	niet van toepassing

Verwerking:

Zorg steeds voor een zo droog en vetvrij mogelijk oppervlak en breng onze primer G4 aan met een borstel of rol. Na 2-4 uren (max. 12) kan Estovoss aangebracht worden.

Breng Estovoss aan met borstel of rol. Deze is stofdroog na 2 uren. Wachtijd tussen de lagen: 6 à 8 uren met een max. van 12 uren. Kan eventueel verdund worden met max. 10% PU-verdunner. Beloopbaar na 6 uren, licht belastbaar na 12 uren en volledig doorgehard na 7 dagen. U kan gebruik maken van ons antislipgranulaat om het oppervlak antislip te maken. Goed oproeren voor gebruik. Raadplaag ons verwerkingsblad voor verdere info.

Opgelet voor eens geopende verpakkingen; deze dienen steeds luchtdicht afgesloten te worden om verdere uitharding in het blik te voorkomen. Eventueel overschot overgieten in een kleinere verpakking. Indien zich veltorming voordoet gelieve deze dan eerst zorgvuldig te verwijderen.

Opgelet: een te hoge vochtigheidsgraad kan aanleiding geven tot vorming van luchtbellen aan het oppervlak.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen). Opgelet: is licht ontvlambaar.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.