

::: EPOXY HARS CLEAR EXTRA SLOW A+B

Beschrijving:

Is een 2 componenten solventvrije, reukloze en glasheldere giethars op basis van epoxy. Speciaal geschikt voor het gieten in grote volumes voor decoratieve toepassingen. Verkrijgbaar in 30 kg verpakkingen.

Toepassing:

Gieten van blokken in glasheldere giethars. Is redelijk UV- bestendig en kan ingekleurd worden met PU-pigmenten of epoxy pigmenten.

Gegevens bij levering:

	<u>A-comp.</u>	<u>B-comp.</u>
Kleur	kleurloos	kleurloos
Viscositeit	450 mPa's	20 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,0 gr/cm ³	ca. 1,01 gr/cm ³
Houdbaarheid	12 maanden	12 maanden
Consistentie	vloeibaar	vloeibaar

Technische gegevens:

	A+B
Verbruik	afhankelijk van toepassing
Shore	nvt
Density	1,01 g/cm ³ (iso 1183)
Deflection temperature , HTD	80 - 85 °C (iso 75)
Glass transition temperature Tg	80 - 85 °C
Flexural strength	100 - 110 Mpa (iso 178)
Flexural modulus	2500 - 3000 MPa (iso 178)

Verwerking:

Beide componenten in een 100/45 gewichtsdelen verhouding met elkaar vermengen. Potlife: 48 uren min. Droog na 7 dagen uren bij een temperatuur van 23°C. Volledig uitgehard na 7-9 dagen.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijk alternatief voor aceton.)

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijk onzerzijds.