

## :: AEROCELL

### *Beschrijving:*

Een vulstof op basis van holle glasparels met een diameter van 0,027 mm geschikt voor polyester-, epoxy-, PU- en vinylesterhars; worden ook wel microballoons genoemd.  
Verkrijgbaar in 200 gr, 1 kg, 4 kg en 14,2 kg verpakkingen.

### *Toepassing:*

Als universele vulstof voor het verdikken van polyester-, epoxy-, PU- en vinylesterhars, met als doel een hoger volume en een verhoogde mechanische sterkte met een laag soortelijk gewicht te bekomen.

### *Gegevens bij levering:*

Kleur	wit
Viscositeit	niet van toepassing
Soortelijk gewicht	ca. 0.21 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid	onbeperkt
Consistentie	poeder

### *Technische gegevens:*

Verbruik	5-50%
Shore	niet van toepassing

### *Verwerking:*

Meng gelijkmatig onder het hars. Toevoeging van 5 tot 50% is mogelijk afhankelijk van de toepassing.  
Bij hogere toevoeging van 30% wordt het hars een pasta. Indien u wenst dat het hars/aerocell-mengsel niet wegzakt tijdens de verharding, dient u extra thixotropiepoeder toe te voegen.

### *Veiligheid:*

Is geen gevarengood en kan als dusdanig behandeld worden. Dragen van handschoenen en beschermmasker wordt aangeraden. Reinigingsmiddel: water.