

::: LOSWAS TRENNLACK

Beschrijving:

Vloeibaar losmiddel op basis van polyvinylalcohol (PVA), opgelost in water. Dient steeds in combinatie met loswas verwerkt te worden.

Verkrijgbaar in 0.5 lt, 1 lt, 5 lt, 20 kg verpakking.

Toepassing:

Om een betere lossing te krijgen van GVK-producten. Als extra lossingsmiddel voor polyesterelcoat bij het vervaardigen van vormstukken in een mal.

Gegevens bij levering:

Kleur	transparant
Viscositeit	180 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,1 gr/cm ³
Houdbaarheid	12 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik	50gr/m ²
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Nadat loswas is aangebracht, brengt u loslak aan met behulp van een spons of borstel (eventueel een spons overtrokken met een nylonkous). Breng dit best in zo dun mogelijke lagen aan en laat 30 min. drogen. Het materiaal kan nadien met warm water verwijderd worden. Verdunnen voor het spuiten is mogelijk met water.

Bij gebruik van een vaste was, adviseren wij de TR 108 of TR 104.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)