

:: METHACRYLAAT LIJM 3010

Beschrijving:

Is een 2 componenten methacrylaat lijm voor het verlijmen van verschillende materialen. Heeft na uitharding een treksterkte van 30 N/mm². Verkrijgbaar in handige kokers voor pistoolverwerking van 50 ml en 400 ml.

Toepassing:

Handige kokers met automatische menging voor het afwerken van plastic onderdelen. Heeft een goede hechting op polyester, metaal, keramiek, aluminium, ABS, PMMA en glas. Ook op carbon, roestvrijstaal en Trespa. UV bestendig bij temperaturen van -55 tot 120°C. Bestand tegen de meeste verdunde logen en zuren.

Gegevens bij levering:

Kleur	lichtgeel.
Densiteit	1,05 kg/l (hars) en 1,10 kg/l (harder)
Houdbaarheid	12 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	120.000 cPs
Voorkomen	Thixotrope gel

Technische gegevens:

Verbruik	afhankelijk van toepassing
Shore	D 70-80

Verwerking:

Zorg steeds voor een zo droog en vetvrij mogelijk oppervlak. Schuur de ondergrond grondig of met een grof schuurpapier. Kleef de zijkanten af met een tape ter bescherming. Breng de voegmassa aan en strijk vervolgens glad met een spatel. Potlife: 7-12 minuten bij 23°C. Verwerkingstemp.: 15-30°C. Temperatuurbestendig van -55 tot +120°C. Bij het aanbrengen van meerdere lagen moet de vorige laag volledig uitgehard zijn en aangeschuurd.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.