

:: BIO EPOXY CARDOLITE 2401 B-COMP

Beschrijving:

Is een epoxy verharder volgens de laatste stand der techniek voor gebruik bij verschillende Cardolite A-componenten zoals 2501 A, 2500 A en 2502 A. Verkrijgbaar in 2 kg verpakking.

Toepassing:

Als midden viskeus en midden reactief hars voor het vervaardigen van GVK en CVK onderdelen. Wordt toegepast in de modelbouw, vliegtuigbouw en herstelling van composieten in combinatie met carbon en kevlar weefsels. Zeer goede chemische eigenschappen.

Gegevens bij levering:

	<u>B-Comp</u>
Kleur:	transparant geel
Viscositeit:	90 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 0,95 gr/cm ³
Houdbaarheid:	12 mnd in gesloten verpakking
Consistentie:	dun vloeibaar

Technische gegevens: (A+B)

Verbruik:	Afhankelijk van toepassing
Shore:	niet van toepassing

Verwerking:

Vermeng de beide componenten in correcte verhouding. Potlife: afhankelijk van het type A-component. Volledige doorharding na 7 dagen. Aanbrengen met een borstel of rol. Kan ook gebruikt worden voor vacuüminfusie.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)