

## ::: VLASVEZEL 150 G/M<sup>2</sup> keper 2/2

### **Beschrijving:**

Natuurlijk versterkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor de opbouw van laminaten met polyester, epoxy en vinylester. Door de structuur van de weefsels verkrijgt u een verhoogde sterkte. Bestaat in verschillende uitvoeringen en gewichten: verkrijgbaar in 1 m<sup>2</sup>, 5 m<sup>2</sup>, 10 m<sup>2</sup> en rollen van 70 m<sup>2</sup> voorverpakt.

### **Toepassing:**

Voor vormstukken in alle toepassingen b.v. boot, auto, bouw en industrie. Bestaat in 150 gr/m<sup>2</sup> keper binding 2/2. Rolbreedte 130 cm

### **Gegevens bij levering:**

Kleur	bruin
Viscositeit	niet van toepassing
Soortelijk gewicht	ca. 1,45 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid	onbeperkt
Consistentie	geweven

### **Technische gegevens:**

Verbruik	afhankelijk van het weefseltype
Shore	niet van toepassing

### **Verwerking:**

Wordt steeds in combinatie met een polyester-, vinylester- of epoxyhars verwerkt. Voor een hogere sterkte, dient u meerdere lagen op elkaar aan te brengen. Dit weefsel heeft een snelle impregnatie van het hars en kan hierdoor universeel worden ingezet. Dikte: 0.25 mm. Treksterkte: 18.90 N/mm<sup>2</sup>

### **Veiligheid:**

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Is geen gevarengoed en mag als dusdanig behandeld worden.

Reinigingsmiddel: water.

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.  
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.