

:: KWARTSZAND F34

Beschrijving:

Is een gewassen en gedroogd siliciumzand met goede menzeigenschappen voor de verwerking met polyester-, epoxy- of polyurethaanharsen.
Verkrijgbaar in 1 kg en 25 kg verpakking.

Toepassing:

Ideaal als zandsteenimitatie of in de verwerking van polybeton.
Kan het best in combinatie met kwartsmeel gebruikt worden.

Gegevens bij levering:

Kleur	beige
Viscositeit	niet van toepassing
Soortelijk gewicht	ca. 2,65 gr/cm ³
Houdbaarheid	onbeperkt
Consistentie	poeder-korrel

Technische gegevens:

Verbruik	afhankelijk van toepassing
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Vermeng steeds de beide componenten vooraleer men zand toevoegt. Vermeng ca. 1-8 volumedelen zand bij 1 deel hars. Maak steeds een zo dik mogelijk mengsel. Dit om uitzakken van het hars te voorkomen.

Veiligheid:

Is geen gevarengoed.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.