

## :: GIETHARS GTS

### **Beschrijving:**

Is een 2 componenten, voorversneld transparant polyester giethars met een zéér goede UV-bestendigheid.

Verkrijgbaar in 0,5 kg (+ mekp), 1 kg (+ mekp), 5, 20 en 220 kg en ibc (1060 kg) verpakkingen.

### **Toepassing:**

Voor het ingieten in een glasheldere polyester.

B.v. voor het ingieten van broze voorwerpen, trouwboeketten, foto's, schelpen, enz.

### **Gegevens bij levering:**

Kleur	Lichtblauw (kleurloos na uitharding)
Viscositeit	600-800 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,13 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

### **Technische gegevens:**

Verbruik	afhankelijk van toepassing
Shore	D 50

### **Verwerking:**

Meng het hars met 1-3% Mekp harder (afhankelijk van het volume dat moet worden opgegoten) en giet het hars luchtbellenvrij in de vorm. Potlife: 30 min. bij 20°C. Maak steeds kleine hoeveelheden aan in verhouding tot de potlife. Bij het opgieten van grote volumes hars max. 0,5-1% harder toevoegen.

**Tip:** als lossingsmiddel kan onze Trennspray gebruikt worden en als polijstpasta de YC High

Gloss Finish

**Let op:** geen metalen voorwerpen ingieten, daar dit een reactie met het hars kan geven.

### **Veiligheid:**

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: Reiniger M (milieuvriendelijk alternatief voor aceton)

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.  
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.