

:: BESA POL 1 K LAK GLANZEND

Beschrijving:

Is een 1 component sneldrogende hoogglanzende vernis met goede zout waterbestendige eigenschappen, op basis van urethaan-alkydhars met UV-filter die gemakkelijk met een kwast kan aangebracht worden. Deze lak vormt geen lopers, egaliseert goed, is hard en toch elastisch. De lak heeft een brandklasse M1 (homologatie volgens UNE23727-90 getest volgens UNE 23721-90). Verkrijgbaar in 1 liter en 5 liter verpakking.

Toepassing:

Geschikt als afwerklaag op nieuw en reeds geschilderd hout binnen en buiten, boven de waterlijn. Is verder aanbevolen voor het beschermen van metaal, en GVK ondergronden, zowel binnen als buiten.

Gegevens bij levering:

Kleur	transparant / volgens RAL
Viscositeit	80-90 KU (Stormer)
Soortelijk gewicht	ca. 0,96 – 1,22 gr/cm ³
Houdbaarheid	24 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik	12-13 m ² /liter
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Zorg steeds voor een zuiver, droog en vetvrij oppervlak. Het beste resultaat verkrijgt u met een platte kwast. Minimale verwerkingstemp.: 5 °C. Niet aanbrengen in direct zonlicht of op warme ondergronden. Maak bij poreuze ondergronden gebruik van de primer G4-extra. Besa pol 1 K is stofdroog na 1 uur en kleefvrij na 5-6 uren. Aanbevolen wachttijd tussen de lagen is 24 uren.

Voor het spuiten kunt u 0-10% verdunnen met SL thinner 1K.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: SL thinner 1K