

## :: SL POLISH S2 EXTRA SHINE HOLOGRAM REMOVER

### *Beschrijving:*

Is een **vloeibaar polijstemulsie** voor het laten blinken en glanzen van een ondergrond bestaande uit polyester, epoxy, polyurethaan en **ander oppervlakken**. Zeer geschikt als eindbehandeling na gebruik de **SL Premium one step, cut & high gloss**.

Verkrijgbaar in 500 gr verpakking.

### *Toepassing:*

Als dieptereiniger voor polyester, epoxy en polyurethaan. Kan tevens op plexiglas en PE-plastics toegepast worden. **Geeft extra hoogglans en verwijdert polijsteffecten.**

### *Gegevens bij levering:*

Kleur:	<b>turquoise</b>
Viscositeit:	<b>7 mm<sup>2</sup>/s (40°C)</b>
Soortelijk gewicht:	<b>ca. 1,0 gr/cm<sup>3</sup></b>
Houdbaarheid:	<b>24 maanden</b>
Consistentie:	<b>vloeibaar</b>

### *Technische gegevens:*

Verbruik:	<b>afhankelijk van ondergrond</b>
Shore:	<b>niet van toepassing</b>
Schuurkracht:	<b>2/10</b>
Glansgraad:	<b>10/10</b>

### *Verwerking:*

Zorg steeds voor een droog en vetvrij oppervlak. **Kan met een microvezeldoek aangebracht worden. Met draaiende bewegingen en met lichte druk grondig polieren.** Eventueel deze bewerking herhalen. Kan **best** machinaal verwerkt worden, maar opletten voor te hoog toerental (max. **2000 TPM** met een poliervacht.) Positie van de vacht voortdurend veranderen zodat het oppervlak niet te warm wordt.

**Na behandeling kunt u het oppervlak behandelen met de SL S4 Protect wax of de SL S5 Quick wax voor een langdurige bescherming.**

### *Veiligheid:*

Draag steeds geschikte handschoenen en beschermende kleding. Buiten bereik van kinderen bewaren. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.  
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.