

## ::: SL TOPCOAT YACHT ENAMEL

### **Beschrijving:**

Is een 1 component sneldrogende hoogglanzende lak met goede zout waterbestendige eigenschappen op basis van urethaan-alkydhars met UV-filter.  
Verkrijgbaar in 750 ml verpakking.

### **Toepassing:**

Geschikt als afwerklaag op nieuw en reeds geschilderd hout binnen en buiten, boven de waterlijn.  
Kan ook toegepast worden op gfk of stalen ondergrond.

### **Gegevens bij levering:**

Kleur:	Wit, ecru, blauw. (informeer voor andere kleuren)
Viscositeit:	800 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,00 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid:	24 maanden in gesloten verpakking
Consistentie:	vloeibaar

### **Technische gegevens:**

Verbruik:	ca. 15 m <sup>2</sup> /liter
Shore:	niet van toepassing

### **Verwerking:**

Zorg steeds voor een zuiver, droog en vetvrij oppervlak. Het beste resultaat verkrijgt u met een platte kwast. Minimale verwerkingstemp: 5 °C. Niet aanbrengen in direct zonlicht of op warme ondergronden. Verdun indien nodig met 10% SL Yacht enamel verdunner. Dekkend in 1-2 lagen. Wachtijd tussen de lagen: minimum 16 uren. Handdroog na 3 uren. Na 6 uren regenvast .

### **Veiligheid:**

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: SL yacht enamel verdunner