

:: EPOXY ANTIOSMOTIC PRIMER HS A + B

Beschrijving:

Is een hoogwaardige 2-componenten oplosmiddelvrije epoxy primer. De uitgeharde laag heeft een zeer hoge weerstand en is een goede barrière tegen water. De uitgeharde laag laat geen water(damp) door. Verkrijgbaar in 750 ml en 7,50 lt verpakkingen.

Toepassing:

Het product wordt aangebracht op harde oppervlakken als beschermlaag tegen water, op polyester als osmosepreventie en op metaal als bescherming tegen roest. EPOXY PRIMER ANTIOSMOTIC kan ook worden aangebracht op triplex, hardhout en aluminium. Is een goede primer voor lakken en antifouling.

<i>Gegevens over de levering:</i>	<u>A-comp.</u>	<u>B-comp.</u>
Kleur:	grijs	wit
Viscositeit:	>9054 mm	>9054 mm
Massadichtheid:	ca.1,3 gr/cm ³	ca. 0,93 gr/cm ³
Houdbaarheid:	24 maanden in gesloten verpakking	24 maanden in gesloten verpakking
Consistentie:	vloeistof	vloeistof

Technische gegevens: (A + B)

Verbruik: ca. 6 - 7 m²/ bij 150 micron laag
Shore: dikte niet van toepassing

Verwerking:

Afhankelijk van het oppervlak en de kwaliteit, zandstralen of schuren. Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Alleen gebruiken vanaf 15°C. Meng beide componenten in een 3/2 volume verhouding of 100:48 naar gewicht. Na het mengen 10 minuten wachten alvorens het mengsel te gebruiken. Vervolgens binnen 45 minuten verwerken bij 20°C. Aanbrengen met schuimroller of kwast. Handdroog na 10-12 uur bij 20°C. Schuurbaar na 24 uur. Uitgehard na 7 dagen. Overschilderbaar na min. 8 uur en max. 3 dagen. Indien achteraf een foulingstop wordt aangebracht, eerst een laag Epoxy Light Primer aanbrengen.

Veiligheid:

Irriterend voor de ogen. Draag altijd geschikte beschermende kleding en handschoenen. Het dragen van een koolstoffiltermasker wordt aanbevolen. Buiten bereik van kinderen houden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Niet voor grote oppervlakken en woonruimten. Reinigingsmiddel voor gereedschap: epoxyverdunder of cleaner M (milieuvriendelijk vervangingsmiddel voor aceton).