

::: ECO LATEX VORMRUBBER

Beschrijving:

Is een vloeibare geprevulkaniseerde natuurrubber die een elastische laag vormt na verharding. Verschillende lagen dienen aangebracht te worden met een borstel of door onderdompelen in een latexbad. Verkrijgbaar in 0.5 lt, 1 lt, 5 lt, 10 lt, 25 lt en 200 kg verpakking.

Toepassing:

Vormenbouw voor afgietsels met polyester, zellaan, gips of plaaster. Maskers voor grimmagetechnieken. Als losmiddel voor polyester of PU-schuim in de orthopedische sector. Geschikt voor medische toepassingen in de industrie.

Gegevens bij levering:

| | |
|--------------------|---|
| Kleur | melkachtig wit, na uitharding beige bruin |
| Viscositeit | 400-500 mPa's |
| Soortelijk gewicht | ca. 0,92 gr/cm ³ |
| Houdbaarheid | 12 maanden in gesloten verpakking |
| Consistentie | vloeibaar |

Technische gegevens:

| | |
|----------|-----------------------------|
| Verbruik | 100 gr/m ² /laag |
| Shore | A 45 |

Verwerking:

Zorg steeds voor een zuiver oppervlak. Borstel verschillende lagen na elkaar met een wachttijd van 15-20 min. tussen de lagen (afhankelijk van de temperatuur). Nooit op de huid, koper of brons gebruiken. Door de geringe aanwezigheid van de ammoniak kan de ondergrond beschadigd worden.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: ammoniak of water .