

:: EPOXY FIX REPAIR KIT

Beschrijving:

2 componenten, solventvrij en reukloos lamineershars op basis van epoxyhars in een handige setvorm samen met verdikkingspoeder en glasvezelband, schuurpapier en harder.
Blijft licht kleverig aan het oppervlak zodat tussen de lagen niet geschuurd dient te worden.
Verkrijgbaar in 250 gr verpakkingen.

Toepassing:

Laminaten die een uiterst hoge stevigheid en bestendigheid vereisen. Dit in combinatie met zowel glasweefsel, aramide als koolstofvezels. Ideaal voor reparaties aan surfplanken, boten, ski's en andere GVK vormstukken.

Kan toegepast worden op hout, metaal, PUR, fenolschuim, steen, keramiek, leder, polystyreenschuim en GVK. Goede weerstand tegen de meeste chemicaliën en heeft een geringe krimp.

Gegevens bij levering:

	<u>A-Comp</u>	<u>B-Comp</u>
Kleur	kleurloos-geel	kleurloos-geel
Viscositeit	1000 mPa's	80 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,2 gr/cm ³	ca. 1,0 gr/cm ³
Houdbaarheid	12 mnd in gesloten verpakking	12 mnd in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar	vloeibaar

Technische gegevens: (A+B)

Verbruik	afhankelijk van toepassing
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Meng de beide componenten in een 4/1 gewichtsverhouding. Potlife: 30 min. bij 20°C.

Verwerkingstemp.: 18-25°C. Wachtijd tussen de lagen: 40-60 min.

Droog na 24 uren. Uitgehard na 24 uren bij 20°C. Het hars is volledig doorgehard na 7 dagen.

Als topcoat kan Speedcoat of urki voc-2k lack gebruikt worden. U kan 10-50% aerocell verdikkingspoeder toevoegen.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)