

:: YC UNIVERAL HYBRID TRANSPARANT

Beschrijving:

Is een elastisch voeghars op basis van 1 component MS polymeer. Is na uitharding zeer elastisch en niet meer overschilderbaar. Verkrijgbaar in transparant.
Verkrijgbaar in kokers van 290 ml.

Toepassing:

Voor het verlijmen en/of opvullen van nagenoeg elke ondergrond. Voor het verbinden van siliconenrubbers, afdichtingen op verschillende ondergronden zoals GVK, aluminium, staal, glas, keramiek en hout. Zeer goede mechanische eigenschappen en bestand tegen verdunde zuren en logen. Temperatuur bestendig tussen de -40°C en 60°C.

Gegevens bij levering:

Kleur:	transparant
Viscositeit:	160.000 Mpa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,03 gr/cm ³
Houdbaarheid:	6 maanden
Consistentie:	pasta

Technische gegevens:

Verbruik:	afhankelijk van toepassing
Shore:	

Verwerking:

Zorg steeds voor een zo droog en vetvrij mogelijk oppervlak. Breng de lijm aan met een spatel en druk vervolgens de 2 te kleven stukken tegen elkaar. Gladstrijken met een in water of zeep bevochtigde vinger. Het beste te verwerken bij een temperatuur tussen de 15-25°C. huidvorming na 10 minuten bij 20°C. Stofdroog na 10 min. Volledig uitgehard na 24 uren bij 4 mm dikte.

Let op: Niet gebruiken bij PE, PP, PTFE en bitumineuse oppervlakken!

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)