

## ::: GELCOAT REPARATIE SET KLEURLOOS

### *Beschrijving:*

Handige 2 componentenkit met een gelcoatharsen harder. Nuttig voor elke bootbezitter bij onverwachte herstellingen aan de gelcoat.

Verkrijgbaar in 200 gr verpakking.

### *Toepassing:*

Als reparatiemateriaal voor het herstellen van beschadigde polyestergelcoat.

Bestaat in de kleur RAL 9010 en kleurloos. De kleurloze (transparante) versie kan ingekleurd worden met polyesterpigmenten (5-10%).

### *Gegevens bij levering:*

Kleur	rose transparant of RAL 9010
Viscositeit	35000-40000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,3 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar/thixotroop

### *Technische gegevens:*

Verbruik	500- 600 gr/m <sup>2</sup>
Shore	niet van toepassing

### *Verwerking:*

Ondergrond dient steeds droog, ruw, stof-, roest- en vetvrij gemaakt te worden. Vermeng 1-3% mekp-harder onder het hars.

Tip: goed en langzaam mengen zodat er geen luchtballen ingeroerd worden. Potlife: circa 15 min. bij 20°C.

Borstel of spatel deze uit op het te herstellen oppervlak. Daarna afdekken met hostafaanfolie om een glad en kleefvrij oppervlak te bekomen. Na circa 60 min. de hostafaanfolie verwijderen. Na 2-3 uren kan er geschuurd worden.

Begin te schuren met korrel 220 tot aan 600, dan met korrel 1.200 tot aan 2.000 en polijst tenslotte met YC High gloss finish.

Nota: alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor.

### *Veiligheid:*

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.  
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.