

::: LOSWAS AFH -1

Beschrijving:

Is een vloeibare lossingswas die gebruikt kan worden voor het ontvormen van PU-hardschuimen. Verkrijgbaar in 1 kg, 5 l en 30 l verpakkingen.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor hardschuimen zoals H75, H200, H450 en H 550. Tevens voor alle PU-gietcoatings.

Gegevens bij levering:

Kleur:	kleurloos transparant
Viscositeit:	120 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,6 gr/cm ³
Houdbaarheid:	12 maanden
Consistentie:	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik:	100 ml/m ²
Shore:	nv†

Verwerking:

Schud de bus krachtig vóór gebruik. Breng de vloeistof aan met kwast of zachte doek. Vermijd strepen. Na het drogen, 15-20 min., kan het oppervlak gepolijst worden om een hoogglans te bekomen.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen en handen: water.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijk onzerzijds.