

:: FERRO MULTI + BPO

Beschrijving:

Is een 2 componenten universele polyesterplamuur met een vullende werking en met een fijne afwerking. Goed schuurbaar met weinig stofvorming bij het afschuren. Na uitharding verkrijgt u een volledig kleefvrij oppervlak.

Verkrijgbaar in verpakking van 2 kg en 10 kg.

Toepassing:

Zeer fijne afwerking voor oneffenheden in metaal, polyester, vertinde en verzinkte plaat. De ferro multi heeft een goede hechting op verzinkt staal, aluminium, staal en lichtmetalen oppervlakken. Dient afgewerkt te worden met een aangepast laksysteem.

Gegevens bij levering:

Kleur	beige
Viscositeit	40.000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,87 gr/cm ³
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	pasta thixotroop

Technische gegevens:

Verbruik	afhankelijk van toepassing
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Meng de polyester met 2-3% BPO harder en breng dit mengsel aan met een spatel. Kan reeds na 20-30 min. geschuurd worden.

Potlife: 4-5 min. bij 20°C. Verwerkingstemp.: min. 10°C.

Na uitharding bestand tegen temperaturen tot 80°C. Maximale laagdikte 5 mm.

Nota: alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger voor aceton.)

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.