

## :: GLASMAT 300 G PB VS ROL

### *Beschrijving:*

Versterkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor de opbouw van laminaten in combinatie met polyester of vinylester. Door de poederbinding geschikt voor stukken die in contact komen met water. Universele kwaliteit. Verkrijgbaar op rolbreedtes van 1.270 en 2.600 mm. Verkrijgbaar in 1, 5, 10 m<sup>2</sup> voorverpakte rollen of in rollen van +-45 kg.

### *Toepassing:*

Voor het vervaardigen van vormstukken in alle toepassingen b.v. boot, auto en bouw. Bestaat in verschillende gewichten: 225, 300, 450 en 600 gr/m<sup>2</sup>.

### *Gegevens bij levering:*

Kleur	wit
Viscositeit	niet van toepassing
Soortelijk gewicht	2,60 gr/m <sup>3</sup>
Houdbaarheid	onbeperkt (droog)
Consistentie	vast

### *Technische gegevens:*

Verbruik	700gr hars bij 225gr
	900gr hars bij 300gr
	1.200gr hars bij 450gr
	1.800gr hars bij 600gr

### *Verwerking:*

Wordt steeds in combinatie gebruikt met een polyester- of vinylesterhars. Voor een hogere sterkte of laagdikte dient u meerdere lagen op elkaar aan te brengen.

### *Veiligheid:*

Is geen gevarengood en kan als dusdanig behandeld worden.  
Reinigingsmiddel: water.  
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen.

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.  
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.