

## ::: KARBURANDUMKORREL

### **Beschrijving:**

Is een siliciumhoudende korrel met zéér hoge slijtweerstand. Bestaat in verschillende korreldiktes: 0-1 mm, 1-2 mm en 2-3 mm.

Verkrijgbaar in 1 kg, 5 kg, 10 kg en 25 kg verpakkingen.

### **Toepassing:**

Ideaal als antislip-granulaat voor vloeren in zowel polyester-, epoxy- als polyurethaanharsen. Kan tevens als schuurmiddel gebruikt worden, b.v. in aardappelschilmachines.

Voor toepassing op vrachtwagens, loopbruggen, trappen, etc.

### **Gegevens bij levering:**

Kleur	zwart/grijs
Viscositeit	niet van toepassing
Soortelijk gewicht	ca. 3.85 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid	onbeperkt
Consistentie	poeder-korrel

### **Technische gegevens:**

Verbruik	afhankelijk van toepassing
Shore	niet van toepassing

### **Verwerking:**

Meng steeds de beide componenten eerst, dan pas korrel instrooien. Verdeel circa 1 kg/m<sup>2</sup> gelijkmatig op het oppervlak. Na instrooien eventueel tweede laag hars overschilderen om verlijming te verhogen.

### **Veiligheid:**

Is geen gevarengoed.