

:: ONTLUCHTINGSROLLER

Beschrijving:

Is een kunststof ontluchtingsrol voor het ontluchten van o.a. polyester of epoxyaminaten. Deze bestaat in verschillen soorten en maten.

Verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

Kunststof schijvenrol	Diameter van	12 mm , breedte van	50 mm
		12 mm	100 mm
		40 mm	8 mm
Aluminium schijvenrol		12 mm	35 mm
		12 mm	140 mm
Aluminium dwarsrillenrol		21 mm	140 mm
		45 mm	225 mm
metalen flexirol		25 mm	90 mm
		40 mm	130 mm

Toepassing:

Voor het goed ontluchten van o.a. glasvezel, carbon en aramidelaminaten. Oplosmiddel bestendig.

Gegevens bij levering:

Kleur	niet van toepassing
Viscositeit	niet van toepassing
Soortelijk gewicht	Niet van toepassing
Houdbaarheid	onbeperkt
Consistentie	vast

Technische gegevens:

Verbruik	niet van toepassing
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Na het impregneren van de glasmat kan u best ontluchten door middel van een ontluchtingsroller om zo de luchtbelletjes te verwijderen. Rol deze met lichte druk over de nog natte glas-hars combinatie totdat de luchtballen verdwenen zijn.

nota: reinig de ontluchtingsrol telkens na gebruik om te vermijden dat deze vastloopt door het uitharden van de hars.

Veiligheid:

Is geen gevarengoed.