

::: POLYESTERHARS QUICK VT + BPO

Beschrijving:

Is een 2 componenten, speciaal sneldrogend vloeibaar gemodificeerd polyesterhars dat tesamen met een glasvezelversterking gebruikt wordt voor reparaties zowel aan polyester als aan metaal. Blijft iets elastisch na uitharding en kleverig aan het oppervlak. Dient daarom steeds afgewerkt te worden met een plamuur of coating. Is uiterst geschikt voor carrosserieherstellingen of verwerking bij lage temperaturen.

Verkrijgbaar in 1 kg verpakkingen.

Toepassing:

Indien u Quick VT gebruikt in combinatie met glasvezels, kan het dienen als versterkingsmateriaal, b.v. voor het dichten van gaten. Het hars heeft tevens goede hechting op hout, polyester, metaal en PVC.

Het wordt tevens gebruikt om giethout of plamuur te verdunnen.

Gegevens bij levering:

Kleur :	bruin
Viscositeit :	750 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,12 gr/cm ³
Houdbaarheid :	12 maanden in gesloten verpakking
Consistentie :	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik :	1,2 kg/m ² bij 450 gr/m ² glasmat
Shore:	niet van toepassing

Verwerking:

Ondergrond dient steeds droog, ruw, stof-, roest- en vetvrij gemaakt te worden. Meng het hars grondig met 2-3% BPO harder pasta en breng dit aan met een ronde kwast (tamponneren)

Potliffe: circa 7 min bij 20°C. Verwerkingstemp.: vanaf 10-25°C. Doorgehard na 2-4 uren. Maak steeds kleine hoeveelheden aan in verhouding tot de potliffe. Op verroest metaal, indien nodig met een dun laagje polyesterplamuur voorbereiden, om een betere hechting te bekomen.

Nota: alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger voor aceton.)

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.