

## :: PUR INMOULDCOATING FAST BASE A+B SET

### *Beschrijving:*

Is een 2 componenten, schilderbare polyurethaan inmouldcoating met een geringe reukontwikkeling en goede chemische eigenschappen.  
Verkrijgbaar in 600 gr verpakkingen.

### *Toepassing:*

Kan als gelcoat (inmouldcoating) gebruikt worden om vervolgens met een andere polyurethaan verder te werken. Dit product kan aangebracht worden in 2 mm. zonder af te druipen.  
Kan ingekleurd worden met 1-3 % PUR-kleurstof.

### *Gegevens bij levering:*

	<u>A-comp.</u>	<u>B-comp.</u>
Kleur:	geelachtig	geelachtig
Viscositeit:	8.000 Mpa's	650 Mpa's
Soortelijk gewicht:	$\pm 1,05 \text{ gr/cm}^3$	$\pm 1,22 \text{ gr/cm}^3$
Houdbaarheid:	6 mnd in gesloten verpakking	6 mnd in gesloten verpakking
Consistentie:	thixotroop	vloeibaar

### *Technische gegevens:*

Verbruik: afhankelijk van toepassing  
Shore: +-A 40

### *Verwerking:*

Zorg steeds voor een zo droog mogelijk oppervlak. Afzonderlijke componenten voor gebruik goed mengen. Mengverhouding 100/20 in gewicht.

Verwerkingstijd:  $\pm 10$  min. Kleefvrij (1,5 mm.) na 6 uren.

Ontvormbaar: afhankelijk van de laagdikte 1 - 2 uren.

Kan al binnen de 30 à 40 min. overwerkt worden met een andere polyurethaan. Dit geeft een betere hechting tussen de lagen.

### *Veiligheid:*

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.  
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.  
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.