

::: AFSCHEURWEEFSEL 83 GR

Beschrijving:

Is een PE weefsel met zelflossende eigenschappen bij polyester-, epoxy- en vinylesterhars. Afscheurweefsel, ook wel peel ply genoemd, vindt zijn toepassing vooral bij vacuüm en infusie verwerkingstechnieken. Verkrijgbaar op rol van 1 m², 5 m², 10 m² en 161 m².

Toepassing:

Als afscheurweefsel na het laminaat. Neemt het overtollige hars weg van het laminaat en zorgt voor een verbeterde oppervlakte voor het verlijmen.

Gegevens bij levering:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Kleur: | wit met rode draad |
| Viscositeit: | niet van toepassing |
| Soortelijk gewicht: | niet bepaald |
| Houdbaarheid: | onbeperkt |
| Consistentie: | vast |

Technische gegevens:

| | |
|------------|---------------------------------|
| Verbruik : | afhankelijk van het weefseltype |
| Shore : | niet van toepassing |

Verwerking:

Wordt steeds in combinatie met een polyester-, vinylester- of epoxyhars verwerkt. Dient steeds na de applicatie verwijderd te worden. Dit weefsel maakt geen deel uit van het laminaat, maar dient enkel om het overtollige hars te verwijderen. .

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Is geen gevarengoed en mag als dusdanig behandeld worden. Reinigingsmiddel: water.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.