

PUR CLEAR COAT A+B

Beschrijving:

Is een 2 componenten, duurzame, hoogglanzende, iets elastische PU vernis speciaal voor het afwerken van hout, maar ook geschikt voor kunststof, metaal en non-ferro metalen. Uitermate bestand tegen zon, water, chemicaliën en verdunde zuren en logen. Behoudt zijn hoge glans en is UV-bestendig. Verkrijgbaar in 750 ml of 15 lt verpakkingen.

Toepassing:

Als afwerklaag voor verschillende toepassingen aan de boot in de bouw en de modelbouw; kan zowel binnen als buiten worden toegepast. Hoge krasvastheid en glansgraad na uitharding. Kan zowel met een borstel als rol worden aangebracht. De Clear Coat kan ook gespoten worden.

Gegevens bij levering:

Kleur:	helder transparant.
Viscositeit:	800 mpa's
Soortelijk gewicht:	ca. 0,99 gr/cm ³
Houdbaarheid:	12 maanden in gesloten verpakking
Consistentie:	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik:	80 gr/m ²
Shore:	niet van toepassing

Verwerking:

Zorg steeds voor een droog en vetvrij oppervlak. Meng afzonderlijke componenten goed voor gebruik. Voeg de verharder in een 2:1 volumedelen toe. Voor de eerste laag kunt u best 15-20 % verdunner toevoegen, voor de volgende lagen kunt u tot 5% verdunner toevoegen. Voeg na het mengen van de beide componenten de verdunner toe en laat dit mengsel een tiental minuten staan voor het te gebruiken.

2-4 lagen aanbrengen met een wachttijd tussen de lagen van min. 4 uren tot maximaal 2 dagen.

Verwerkingstijd: +-3 uren bij 20°C. Stofdroog na 2 uren.

Bij spuitapplicatie dient u tot 15-20% spuitverdunner toe te voegen voor de eerste laag, voor de volgende lagen is dit 0-20%. Gebruik een nozzle van 1,3 – 1,4 met een werkdruk van 2-3 bar.

Volledige doorharding wordt bereikt na 7 dagen bij 20°C.

Houd bij een verhoogde luchtvochtigheid (meer dan 60%) rekening met mogelijke vorming van kleine blaasjes aan het oppervlak.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Het gebruik van een koolstoffiltermasker type A2 is aanbevolen.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.