

:: EPOXY METALL

Beschrijving:

Is een 2 componenten lijm- en constructiepasta op basis van epoxy voor universele toepassingen. De lijm heeft een metaal kleur en is snelhardend. Zowel geschikt voor particulier als industrieel gebruik. Eenvoudige mengverhouding. Hardt kleefvrij uit. Bestand tegen zeewater, olie, benzine en verdunde zuren en logen.

Verkrijgbaar in handige kokers van 32 gr.

Toepassing:

Ideale snellijm voor verschillende toepassingen b.v. op aluminium, koper, messing, beton, hout, metaal, kunststoffen, GVK en steen.

Temperatuursbestendig constant tegen 100°C en max. 120°C (tijdelijk.)

Gegevens bij levering:

	<u>A-Comp</u>	<u>B-Comp</u>
Kleur:	wit	zwart
Viscositeit:	20.000 mPa's	20.000 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,3 gr/cm ³	ca. 1,3 gr/cm ³
Houdbaarheid:	12 mnd in gesloten verpakking	12 mnd in gesloten verpakking
Consistentie:	vloeibaar/thixotroop	vloeibaar/thixotroop

Technische gegevens: (A+B)

Verbruik:	afhankelijk van toepassing
Shore:	niet van toepassing

Verwerking:

Zorg steeds voor een droge, ruwe en vetvrije ondergrond. Meng beide componenten in een 1/1 gewichtsverhouding. Potlife: 4-6 min. bij 20°C. Doorharding na 2-3 uren bij 23°C. Aanbrengen met een spatel bij een minimumtemp. van 5°C. Ideale kleefkracht bij een laagdikte van 0,1-0,2 mm.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)