

## :: KEVLAR TAPE 270 G

### *Beschrijving:*

Is een versterkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor de opbouw van laminaten met polyester, epoxy en vinylester.

### *Toepassing:*

Voor vormstukken in alle toepassingen o.a. boot, auto, bouw en industrie. Bestaat in verschillende breedtes. Deze vezels kenmerken zich in het bijzonder door een verhoogde E-modulus (betere slagvastheid).

Bestaat in verschillende afmetingen: 25-50 mm. Rollengtes van 50 lm.

### *Gegevens bij levering:*

Kleur	geel
Viscositeit	niet van toepassing
Soortelijk gewicht	ca. 1,44 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid	onbeperkt
Consistentie	vast

### *Technische gegevens:*

Verbruik	afhankelijk van toepassing
Shore	niet toepassing

### *Verwerking:*

Wordt steeds in combinatie gebruikt met een hars. Voor een hogere sterkte, dient men meerdere lagen op elkaar aan te brengen. Vermijd langdurig contact met UV.

Indien het stuk UV-bestendig moet zijn, vernis gebruiken.

### *Veiligheid:*

Is geen gevarengood en mag als dusdanig behandeld worden.

Zorg steeds voor beschermkleding en handschoenen.

Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel: water.

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.  
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.