

: : H35 ISO HARS LSE

*Beschrijving:*

H35 ISOHARS LSE is een isoftaalhoudend, thixotroop, voorversneld polyesterhars. Bevat een LSE-additief voor een verminderde styreenemissie. Verkrijgbaar in 5, 20 en 225 kg en in ibc van 1000kg.

*Toepassing:*

Speciaal ontwikkeld hars voor laminaten in zwembad voor zowel de verwerking met rol, kwast of spuitpistool in combinatie met glasvezel.

*Gegevens bij levering:*

Kleur	Blauw
Viscositeit	550 – 650 mPa's
Soortelijk gewicht	ca 1,1gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid	3 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

*Technische gegevens:*

Verbruik	1,2kg/m <sup>2</sup> (450gr mat)
Shore	/

*Verwerking:*

Meng het hars met 1-3% Mekp harder.

Potlife: ca 20 min bij 25°C en ca 40 min bij 20 °C. Verwerkingstemp.: 18-25°C.

Maak steeds kleine hoeveelheden aan in verhouding tot de potlife.

Nota : alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor.

*Veiligheid:*

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger voor aceton.)

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.  
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.