

:: FEW + BPO

Beschrijving:

2 componenten zéér fijne afwerkplamuur op basis van polyester. Zeer goed schuurbaar met weinig krimp en stofvorming tijdens het afschuren. Na uitharding verkrijgt u een volledig kleefvrij oppervlak. Toe te passen op polyester (GFK), hout, beton en metaal. Verkrijgbaar in 500 gr , 1 kg en 2 kg verpakkingen.

Toepassing:

Zeer zacht schuurbare plamuur met fijne afwerking voor oneffenheden in metaal, GVK, hout, beton of andere plamuren. Kan afgewerkt worden met een aangepast laksysteem.

Gegevens bij levering:

Kleur:	wit
Viscositeit:	40.000 mPas
Soortelijk gewicht:	ca. 1,87 gr/cm ³
Houdbaarheid:	6-8 maanden in gesloten verpakking
Consistentie:	pasta/thixotroop

Technische gegevens:

Verbruik:	afhankelijk van laagdikte
Shore:	niet van toepassing

Verwerking:

Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Meng de polyester met 2-3% BPO-harder en breng dit aan met een spatel. Kan reeds na 20-30 min. geschuurd worden.

Potlife: 4-5 min. bij 20°C. Verwerkingstemp.: min. 10°C.

Na uitharding bestand tegen temperaturen tot 80°C bestand. Maximaal aanbevolen laagdikte is 5 mm.

Nota: alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.