

::: SL POLISH S05 ONE STEP HEAVY CUT & GLOSS

Beschrijving:

Is een éénstaps polijstpasta voor het schuren en laten glanzen van een ondergrond bestaande uit polyester, epoxy, polyurethaan en andere lakken alsook plexiglas. Bevat een fijne korrel die tevens fijne krassen verwijderd na het schuren met P800.

Verkrijgbaar in 1 kg verpakking.

Toepassing:

Als dieptereiniger voor polyester, epoxy en polyurethaan. Kan tevens op plexiglas toegepast worden. Er dienen geen extra polijstmaterialen gebruikt te worden.

Gegevens bij levering:

Kleur:	wit
Viscositeit:	20000 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,42 gr/cm ³
Houdbaarheid:	24 maanden in gesloten verpakking.
Consistentie:	pasta

Technische gegevens:

Verbruik:	afhankelijk van de ondergrond. niet
Shore:	van toepassing.
schuurkracht:	9/10
glansgraad:	8/10

Verwerking:

Het beste is deze slijppasta aan te brengen met een polijstpad of lamswol en een polijstmachine. Begin met een toerental van 800-1000 tpm tot de pasta van kleur en textuur verandert. Verhoog het toerental langzaam tot maximaal 1800 tpm en geef wat extra druk op de ondergrond. Kleeft niet en spat niet.

Kan ook handmatig aangebracht worden.

Verwerkingstemperatuur: 15 - 25 °C

Behandel het oppervlak nadien met de SL S5 quick wax of SL S4 Protect wax voor een langdurige bescherming.

Tip: wanneer het bovenwaterschip in de was gezet wordt, is het aangeraden om de waterlijn met een brede plakband af te plakken. Was kan namelijk de hechting van nieuwe antifoulinglagen verslechteren.

Veiligheid:

Draag steeds geschikte handschoenen en beschermende kleding. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep.