

:: SYSTEEM KIT ZWEMBAD AANLEG

Beschrijving:

Is een set met alle materialen en benodigdheden voor het zelf aanleggen van een zwembad met glasvezel versterkt polyester. Inclusief een starterskit met de gereedschappen.
Verkrijgbaar in set van <40 m², < 80 m² en <120 m².

Toepassing:

Als constructiesysteem voor het zelf aanleggen van een zwembad met een glasvezel versterkt vloeibaar zwembadhars. Deze bekleding kan aangebracht worden op beton, chape, cement en snelbouwsteen. Naast het verstevigen en versterken van de ondergrond maakt deze bekleding in het geheel waterdicht.

Gegevens bij levering:

Kleur	wit, cream wit, licht grijs, donkergrijs, pastel
Viscositeit	blauw NVT
Soortelijk gewicht	1.08 gr/cm ³
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	afhankelijk van het product

Technische gegevens:

Verbruik:	1 kg/m ² bij 300 gr glasmatt
Shore:	NVT

Verwerking:

De kit bevat naast de hechtingslaag (primer) G4 ook de juiste hoeveelheid vloeibare zwembadhars dewelke in combinatie voor 2 lagen glasmatt van 300 gr van 15 tex worden verwerkt. Vervolgens coat met het geheel af met één laag ingekleurde Precoat en een één laag ingekleurde Topcoat.
Mengverhouding van het hars alsook de Topcoat is 2-3% Mekp harder. Maak steeds kleine hoeveelheden aan, in verhouding tot de potlife. Hars kan zowel met kwast, rol aangebracht worden.
Verwerkingstemp.: 18-25°C.
Tip: vraag onze uitgebreide verwerkinginformatie voor meer details.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)
Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.