

:: V-SURE EPOXY SOLOMET A+B

Beschrijving:

Is een 2 componenten solventvrije kneedmassa op epoxy basis. Laat zich hanteren zoals deeg, wordt staalhard en hecht ook op vochtige ondergronden. Verkrijgbaar in 57 gr verpakkingen.

Toepassing:

Als herstelpasta voor staal, gietijzer, tin, koper, lood, aluminium, hout, beton, keramiek, fibrocement en PVC. Voor het dichten van spleten en gaten in haarden, ketels en leidingen.

Gegevens bij levering:

	<u>A-Comp</u>	<u>B-Comp</u>
Kleur	alu	alu
Viscositeit	20000 mPa's	20000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,60 gr/cm ³	ca. 1,60 gr/cm ³
Houdbaarheid	18 maanden in gesloten verpakking	18 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	pasta	pasta

Technische gegevens: (A+B)

Verbruik	afhankelijk van toepassing
Shore	D : 80
Treksterkte	6,2 N/mm ²

Verwerking:

Vermeng de beide componenten in een 1/1 volume delen verhouding. Potlife: 2-3 minuten droog binnen de 5-10 min. Schuurbaar na 8 uren. Verwerkingstemp. : 10-35°C. Doorgehard na 8-12 uren. Aanbrengen met handen. Temperatuurbestendigheid permanent 120°C en maximaal tot 150°C.
Kan zelfs onder water worden aangebracht.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)