

## ::: LOSWAS TRENNWACH W2

### **Beschrijving:**

Is een vloeibaar losmiddel dat alleen of in combinatie met loslak (PVA) kan verwerkt worden.  
Verkrijgbaar in 0.5, 1, 5 en 10 lt verpakkingen.

### **Toepassing:**

Als losmiddel voor polyesterelcoaat bij het vervaardigen van stukken in een negatiefvorm.  
Kan ook gebruikt worden voor epoxy.

### **Gegevens bij levering:**

Kleur	kleurloos-geel
Viscositeit	180 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 0,76 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

### **Technische gegevens:**

Verbruik	50-60 ml/m <sup>2</sup>
Shore	niet van toepassing

### **Verwerking:**

Zorg steeds voor een gladde en zuivere vorm. Aanbrengen met borstel of zachte doek. Verschillende dunne lagen aanbrengen. Wachtijd tussen de lagen: 20 min. Dient eerst grondig gepolijst te worden. Nadien kan men er de loslak PVA overzetten.

### **Veiligheid:**

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.  
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water.