

::: PU-VERDUNNER

Beschrijving:

Solvent op xyleenbasis voor het verdunnen van 1 component PUR-lakken.
Verkrijgbaar in 0,5, 1, 5 en 10 lt. verpakkingen.

Toepassing:

Als verdunner en reiniger voor 1 component lakken zoals o.a. Estovoss: G4, G8 en BV 2000.

Gegevens bij levering:

Kleur	kleurloos
Viscositeit	80 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 0,88 gr/cm ³
Houdbaarheid	12 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik	5-200%
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Kan onder het PUR-hars gemengd worden, afhankelijk van de poreusheid van het te behandelen oppervlak.
Wordt tevens als verdunner geadviseerd bij het verspuiten van 1 component PU-harsen.

G4 max. 200%

G8 Super max. 50%

BV 2000 max. 30%

Estovoss max. 10%

Nota: de toe te voegen hoeveelheden zijn afhankelijk van de aard van de ondergrond en van de toepassing (grondering, lak of bekleding). Let op de max. toelaatbare hoeveelheden.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Verdunner is irriterend voor ogen en huid alsook ontvlambaar. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.