

:: CAR KS 50 DICHTINGSPASTA

Beschrijving:

Is een 1 component afdichtingsmateriaal op basis van synthetische rubber voor het afdichten van platen en naden aan de carrosserie. De sneldrogende pasta geeft een elastische, warmte- en koude-resistente laag (-25°C tot +80°C), die kan overschilderd worden.

Verkrijgbaar in 1.000 ml verpakking.

Toepassing:

Geschikt voor naad- en voegafdichting van las- en puntnaden. Speciaal voor carrosserie-onderdelen zoals spatborden en spoilers. Is goed bestand tegen water en minerale oliën en heeft roestwerende eigenschappen.

Gegevens bij levering:

Kleur	grijs
Viscositeit	7000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,2 gr/cm ³
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	pasta

Technische gegevens:

Verbruik	1,2 kg/m ²
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Zorg steeds voor een droog en vetvrij oppervlak. Breng de pasta aan met een spatel in een zo dun mogelijke laag. Breng de pasta aan met een kwast op blank, gegrondeerde of gelakte ondergrond. De pasta druipt niet af tijdens het aanbrengen. Niet aanbrengen onder de 15°C.

Niet toepassen op motor, uitlaat en functionele delen zoals assen en schokdempers.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton)