

:: OPPEVLAKTEMAT 30 G

Beschrijving:

Is een versterkingsmateriaal bestaande uit A-glasvezels en geschikt voor de verwerking met polyester, epoxy en vinylesterharsen.

Verkrijgbaar in 1, 5, 10 m² of rollen van 250 m².

Toepassing:

Als afwerkingslaag van een laminaat met een té ruwe structuur. Tevens als eerste laag na een gelcoat om het zogenaamde doordrukken van de vezelstructuur te verhinderen. Bestaat in 30 gr/m².

Rollbreedte 100 cm en rollengte 250 lm = 250 m².

Gegevens bij levering:

Kleur	wit/kleurloos
Viscositeit	niet van toepassing
Soortelijk gewicht	2,50 gr/m ³
Houdbaarheid	onbeperkt
Consistentie	vast

Technische gegevens:

Verbruik	30 gr/m ²
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Wordt steeds in combinatie gebruikt met een hars. Voor een hogere sterkte, dient u met een zwaardere type glasmat verder te werken.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen.

Is geen gevarengoed en mag als dusdanig behandeld worden.

Reinigingsmiddel: water.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.