

:: GEMALEN GLASVEZEL 0,2 mm

Beschrijving:

Versterkingsvezels bestaande uit E-glasdraad met een chroomsilaan- en siloxaanbinding. Deze zijn gesneden op lengtes van 0,2 mm. De vezels worden onder het hars vermengd om zodoende de sterkte ervan te verbeteren. Verkrijgbaar in 5 kg en 30 kg verpakkingen.

Toepassing:

Versterkingsmateriaal voor het vermengen onder polyester, epoxy, vinylester en polyurethaan, voor het opvullen en versterken van scherpe kanten of hoeken.

Gegevens bij levering:

Kleur	wit
Viscositeit	niet van toepassing
Soortelijk gewicht	ca. 2,53 gr/cm ³
Houdbaarheid	onbeperkt
Consistentie	vast

Technische gegevens:

Verbruik	afhankelijk van toepassing
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Wordt steeds in combinatie gebruikt met een polyester- of vinylesterhars.
Heeft een finish speciaal voor polyester- en vinylesterhars.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen.
Is geen gevarengood en kan als dusdanig behandeld worden.
Reinigingsmiddel: water.