

:: SUPER EPOXY LIJM

Beschrijving:

Is een 2 componenten epoxylijm voor universele toepassingen. De lijm is volledig kleurloos en snelhardend. Zeer goede UV-bestendigheid en geschikt voor zowel particulier als industrieel gebruik. Eenvoudige mengverhouding. Hardt kleefvrij uit. Bestand tegen zeewater, olie, benzine en verdunde zuren en logen. Is elektrisch isolerend.
Verkrijgbaar in handige tubes van 30 gr.

Toepassing:

Ideale snellijm voor verschillende toepassingen b.v. op hout, metaal, kunststoffen, leder, rubber, glas, aluminium, ABS, polystyreen, GVK, steen, beton, etc.
Temperatuurbestendig constant tegen 100°C en max. 180°C.

Gegevens bij levering:

	<u>A-Comp</u>	<u>B-Comp</u>
Kleur	kleurloos	kleurloos
Viscositeit	20.000 mPa's	20.000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,15 gr/cm ³	ca. 1,13 gr/cm ³
Houdbaarheid	12 mnd in gesloten verpakking	12 mnd in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar/thixotroop	vloeibaar/thixotroop

Technische gegevens: (A+B)

Verbruik	afhankelijk van toepassing
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Vermeng de beide componenten in een 1/1 gewichtsverhouding. Potlife: 5-10 min. bij 20°C.
Doorharding na 24 uur bij 23°C. Aanbrengen met een spatel bij een minimumtemp. van 5°C. Zorg steeds voor een droge, ruwe en vetvrije ondergrond.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)