

## ::: CARBON 204 G/M<sup>2</sup> K2/2

### *Beschrijving:*

Is een versterkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor de opbouw van laminaten met polyester, epoxy en vinylester. Door de structuur van het keperweefsel is het beter geschikt voor ronde vormstukken. Door de keperbinding laat dit weefsel zich eenvoudig plaatsen. Verkrijgbaar in 1 en 5 m<sup>2</sup> of rol (+-100 m<sup>2</sup>)

### *Toepassing:*

Voor vormstukken in alle toepassingen b.v. boot, auto, bouw en industrie. Bestaat in verschillende afmetingen en gewichten. Deze vezels kenmerken zich in het bijzonder door een verhoogde treksterkte of als "look" bij tuning vormstukken.

### *Gegevens bij levering:*

Kleur	zwart
Viscositeit	niet van toepassing
Soortelijk gewicht	1,70 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid	onbeperkt
Consistentie	vast

### *Technische gegevens:*

Verbruik	afhankelijk van gewicht
Shore	niet van toepassing

### *Verwerking:*

Wordt steeds in combinatie gebruikt met een hars. Voor een hogere stijfheid, dient u meerdere lagen op elkaar aan te brengen. Vermijd langdurig contact met UV. Dit kan de sterkte beïnvloeden. U kunt een carbonlaminaat afschermen tegen UV-stralen, b.v. door een UV-bestendige vernis.

### *Veiligheid:*

Is geen gevarengoed en mag als dusdanig behandeld worden. Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water.

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.