

:: PERFECT POOL FINISH SATIN CLEAR A+B

Beschrijving:

2 componenten performante afwerkingslaag speciaal ontwikkeld voor het hercoaten van een zwembad bestaande uit glasvezel versterkt polyester of beton. Deze is leverbaar in satijn glans. Heeft een uitstekende dekking na het aanbrengen van een primer. Uiterst bestendig tegen zon, water, chemicaliën en verdunde zuren en logen, die aanwezig zijn in zwembaden. Verkrijgbaar in 4 kg sets.

Toepassing:

Als afwerklaag voor mono-blocks en oudere zwembaden bestaande uit glasvezel versterkt polyester. Wordt gebruikt als extra beschermingslaag na het renoveren met de gekleurde Perfect Pool Finish. Dit zorgt voor een betere kleurvastheid, zeker bij watertemperaturen boven de 30 °C. Kan zowel met borstel als met rol verwerkt worden. Dit product is niet van toepassing ter bescherming tegen osmose.

Gegevens bij levering:	<u>A-Comp.</u>	<u>B-Comp.</u>
Kleur	kleurloos	kleurloos
Viscositeit	800 mPa's	800 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,15 gr/cm ³	ca. 1,07 gr/cm ³
Houdbaarheid	24 mnd in gesloten verpakking	18 mnd in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik	6 -8 m ² /liter
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Zorg steeds voor een droog en vetvrij oppervlak. Verwerk de Perfect Pool Finish Clear Satijn niet in de volle zon. Meng de afzonderlijke componenten vooraf grondig. Hanteer nadien een 1/1 gewichtsverhouding. Laat dit mengsel circa 15 min. rusten en verwerk dit dan binnen de 4 uren. Wachtijd tussen de lagen min. 12 uren en max. 48 uren, want zo blijft deze overschilderbaar zonder tussenschuren van voorgaande laag. Stofdroog na 15 min. Kleefvrij na 3 uren. Droog na 12 uren en doorgehard na 7 dagen.

Opgelet: een té hoge vochtigheidsgraad kan aanleiding geven tot de vorming van luchtballen aan het oppervlak. De relatieve vochtigheid mag maximaal 85% bedragen, terwijl de temperatuur van het oppervlak tijdens de applicatie min. 8°C en 3°C hoger moet zijn dan het dauwpunt.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Het gebruik van een koolstoffiltermasker type A2 is aanbevolen.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton)