

:: H35 ISO HARS LSE

Beschrijving:

H35 ISOHARS LSE is een isofoalhoudend, thixotrop, voorversneld polyesterhars. Bevat een LSE- additief voor een verminderde styreenemissie. Verkrijgbaar in 5, 20 en 225 kg en in ibc van 1000kg.

Toepassing:

Speciaal ontwikkeld hars voor laminaten in zwembad voor zowel de verwerking met rol, kwast of spuitpistool in combinatie met glasvezel.

Gegevens bij levering:

Kleur	Blauw
Viscositeit	550 – 650 mPa's
Soortelijk gewicht	ca 1,1gr/cm ³
Houdbaarheid	3 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik	1,2kg/m ² (450gr mat)
Shore	/

Verwerking:

Meng het hars met 1-3% Mekk harder.

Potlife: ca 20 min bij 25°C en ca 40 min bij 20 °C. Verwerkingstemp.: 18-25°C.

Maak steeds kleine hoeveelheden aan in verhouding tot de potlife.

Nota : alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger voor aceton.) Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.