

:: EPOXY FIX MIX REPAIR KIT

Beschrijving:

Is een 2 componenten epoxyhars voor universele toepassingen, dat verwerkt kan worden in combinatie met glasweefselband. Het hars is volledig kleurloos en snelhardend. Heeft een goede UV-bestendigheid en is geschikt voor zowel particulier als industrieel gebruik. Eenvoudige 1:1 mengverhouding. Hardt kleefvrij uit. Bestand tegen zeewater, olie, benzine en verdunde zuren en logen. Is elektrisch isolerend. Verkrijgbaar in handige tubes van 25 ml.

Toepassing:

Ideale hars voor verschillende toepassingen b.v. op hout, metaal, kunststoffen, leder, rubber, glas, aluminium, ABS, polystyreen, GVK, steen, beton, etc.
Temperatuursbestendig constant tegen 100°C en max. 180°C.

Gegevens bij levering:

	<u>A-Comp</u>	<u>B-Comp</u>
Kleur	geelachtig kleurloos	Geelachtig kleurloos
Viscositeit	20.000 mPa's	20.000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,14 gr/cm ³	ca. 1,14 gr/cm ³
Houdbaarheid	12 mnd in gesloten verpakking	12 mnd in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar/ thixotroop	vloeibaar/thixotroop

Technische gegevens: (A+B)

Verbruik	afhankelijk van toepassing
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Zorg steeds voor een droge, ruwe en vetvrije ondergrond. Meng de beide componenten in een 1/1 gewichtsverhouding.

Potlife: 5 min. bij 20°C. Hard na 4 uren en volledige doorharding na 24 uren bij 23°C. Breng aan met een spatel bij een minimumtemp. van 5°C.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)