

**:: PUR PF HARDER B-COMP. PTG-1**

**Beschrijving:**

Harder voor de 2 componenten PUR-PF harstypes: Pur 110, 150 en 190. Verkrijgbaar in 0,14 kg, 0,2 kg, 0,54 kg, 1 kg en 30 kg verpakkingen.

**Toepassing:**

Product nooit alleen gebruiken. Te gebruiken met de A componenten van de Pur PF types.

**Gegevens bij levering:**

<b>Kleur:</b>	<u>B-comp.</u> geelachtig
<b>Viscositeit:</b>	100 mPa's
<b>Soortelijk gewicht:</b>	ca. 1,20 gr/cm <sup>3</sup>
<b>Houdbaarheid:</b>	6 maanden in gesloten verpakking
<b>Consistentie:</b>	vloeibaar

**Technische gegevens:**

<b>Verbruik:</b>	Afhankelijk van A-component
<b>Shore:</b>	niet van toepassing

**Verwerking:**

Afzonderlijk componenten voor gebruik goed mengen. Voor gebruik de afzonderlijke componenten grondig mengen. Schudden voor gebruik is onvoldoende .

Mengverhoudingen :	Pur PF	110- 05	100 / 14
		150-15	100 / 20
		150-25	100 / 20
		190-15	100 / 54
		190-25	100 / 54

Alle bovenvermelde verhoudingen zijn volgens gewichtsdelen en bij een minimale verwerkingstemp. van 18°C.

**Veiligheid:**

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Het gebruik van een koolstoffiltermasker type A2 is aanbevolen.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.